

## คุณลักษณะสำหรับรถรางบริการ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นั่ง

ลักษณะทั่วไป	: รถบริการขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง
เครื่องยนต์	: เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ซีซี
ระบบเกียร์	: เกียร์อัตโนมัติ
ระบบเบรก	: ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก และติดตั้งเบรกมือ
ระบบกันสะเทือน	: ในระบบช่วงล่าง แบบแหนบ พร้อมโช้คอัพ
ระบบบังคับเลี้ยว	: บังคับเลี้ยวด้วยพวงมาลัยพาวเวอร์
ล้อรถ	: ยางและกระทะล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า R15 ต้องเป็นยางใหม่
โครงสร้างรถ	: เป็นเหล็กแข็งแรง มีทางขึ้น-ลงสำหรับผู้โดยสารทั้งสองฝั่ง ชาย-ขวา : พื้นอลูมิเนียมเป็นแบบลายกันลื่น ความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. : แก้อื้อพนักงานขับรถ และแก้อื้อช่างพนักงานขับรถเป็นโครงสร้างเหล็ก หุ้มด้วยหนัง PVC พร้อมเข็มขัดนิรภัย : ที่นั่งผู้โดยสารเป็นโครงเหล็กบุด้วยไม้เนื้อแข็ง ตีระแนงหรือหุ้มด้วยหนัง PVC
กระจก	: กระจกบังลมหน้าแบบกระจกคิลิค หนา 4 มม. หรือ กระจกบังลมหน้าใช้กระจกนิรภัย หนา 5 มม. และติดตั้งที่ปัดน้ำฝน
ระบบเครื่องเสียง	: ชุดเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมชุดตู้ลำโพง และชุดไมโครโฟน 1 ชุด : ติดตั้งลำโพง 2 ตู้ เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB
ระบบไฟฟ้า	: ระบบไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด : ติดตั้งกริ่งเสียงอย่างน้อย 3 จุด ไฟส่องสว่างบนเพดานไม่น้อยกว่า 3 จุด
ขนาดของรถ	: ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร : ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 5.20 เมตร : ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร
ชุดความปลอดภัย	: ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านหลังคา อย่างน้อย 1 จุด
ชุดเครื่องมือและอะไหล่	: ชุดแม่แรงยก 1 ชุด ชุดประแจถอดล้อ 1 ชุด ล้อพร้อมยางอะไหล่ 1 ชุด
การทำสีรถ	: ตามมาตรฐานผู้ผลิตและหน่วยงานกำหนด
รับประกัน	: 1 ปี