คุณลักษณะสำหรับรถรางบริการ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นั่ง

ลักษณะทั่วไป	:	รถบริการขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง
เครื่องยนต์	:	เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ซีซี
ระบบเกียร์	:	เกียร์อัตโนมัติ
ระบบเบรก	:	ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก และติดตั้งเบรกมือ
ระบบกันสะเทือน	:	ในระบบช่วงล่าง แบบแหนบ พร้อมโช๊คอัพ
ระบบบังคับเลี้ยว	:	บังคับเลี้ยวด้วยพวงมาลัยพาวเวอร์
ล้อรถ	;	ยางและกระทะล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า R15 ต้องเป็นยางใหม่
โครงสร้างรถ	:	เป็นเหล็กแข็งแรง มีทางขึ้น-ลงสำหรับผู้โดยสารทั้งสองฝั่ง ซ้าย-ขวา
	:	พื้นอลูมิเนียมเป็นแบบลายกันลื่น ความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.
	:	เก้าอี้พนักงานขับรถ และเก้าอี้ข้างพนักงานขับรถเป็นโครงสร้างเหล็ก หุ้มด้วยหนัง PVC พร้อมเข็มขัดนิรภัย
	:	ที่นั่งผู้โดยสารเป็นโครงเหล็กปูด้วยไม้เนื้อแข็ง ตีระแนงหรือหุ้มด้วยหนัง PVC
กระจก	:	กระจกบังลมหน้าแบบกระจกอคิลิค หนา 4 มม. หรือ กระจกบังลมหน้าใช้กระจกนิรภัย หนา 5 มม. และติดตั้งที่ปัดน้ำฝน
ระบบเครื่องเสียง	:	ชุดเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมชุดตู้ลำโพง และชุดไมโครโฟน 1 ชุด
	:	ติดตั้งลำโพง 2 ตู้ เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB
ระบบไฟฟ้า	:	ระบบไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
	:	ติดตั้งกริ่งเสียงอย่างน้อย 3 จุด ไฟส่องสว่างบนเพดานไม่น้อยกว่า 3 จุด
ขนาดของรถ	:	ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร
	:	ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 5.20 เมตร
	:	ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร
ชุดความปลอดภัย	;	ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านบนหลังคา อย่างน้อย 1 จุด
ชุดเครื่องมือและอะไหล่	;	ชุดแม่แรงยก 1 ชุด ชุดประแจถอดล้อ 1 ชุด ล้อพร้อมยางอะไหล่ 1 ชุด
การทำสีรถ	:	ตามมาตรฐานผู้ผลิตและหน่วยงานกำหนด
รับประกัน	:	1 ปี